



Auto Rescue Device for Lift

電梯自動救援裝置



(三相)

- 停電快速轉換至 ARD
- 液晶顯示
- 智慧型計算控制
- 安裝容易

自動平層裝置-顯示負載及電池容量 (專利號: ZL 2013 2 0402144. 0)

Model 型號	ARD2300-3	ARD2500-3
Capacity 負載	3KVA	5KVA
AC Input 交流電輸入範圍	380Vac / 415Vac +/- 20% Three Phase Input. 三相輸入 50/60Hz ± 10%	
DC Voltage 直流電電壓	96Vdc	120Vdc
	12V/7Ah×8	12V/7Ah×10
Charger Type 充電方式	Controlled Rectifier CVCC 閘流體控制	
Charging Time 充電時間	10 Hours for 90% of Full Battery Capacity 10 小時充電至 90%滿電位	
Inverter 逆變器	Technology 規格	IGBT based PWM Sine Wave IGBT 基礎脈衝寬度調變正弦波輸出
	Output Voltage 輸出電壓	380Vac / 415Vac Three Phase 三相 50/60Hz ± 0.1Hz
	Efficiency 效能	85%
	Overload 過載	105% continuous 可以持續承受 105%的負載
	Harmonic Distortion 諧波失真	<3% on Linear load 線性負載下, 低於 3%
	Crest Factor 波峰因數	4:1
	Power Factor 功率因數	0.8
	Phase Displacement 相位差	120° ± 1°
轉換時間	小於 10M/sec	
LCD Display 顯示	Start ARD when Black out 停電應急啟動 Charging Battery 充電中 Battery Full 電池已充滿 Over Load 超過負載 Open on level 已到平層樓開門	
Protection 保護	Output Overload & Short circuit 輸出過載及短路保護, DC Under & Over Voltage 直流電輸入偏低/偏高保護	

*Specifications are subject to change without prior notice due to constant improvement in design & technology.

*以上規格若有異動, 恕不另行通知!